Product gegevens

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30

Versterkt met TITANIUM FST™ - Kracht om te presteren

Omschrijving

Castrol EDGE Professional, versterkt met *TITANIUM FST™*, biedt een krachtige oliefilm voor de huidige motoren die met hogere drukken werken dan ooit tevoren.

Castrol EDGE is onze sterkste en meest geavanceerde motorolie- range. De *TITANIUM FST™* verdubbelt de oliefilm sterkte, voorkomt onderbreking van de smeerfilm en vermindert de wrijving.

Castrol EDGE Professional met *TITANIUM FST™*: laat uw motor optimaal presteren.

Castrol EDGE Professional is nu CO2 neutraal gecertificeerd volgens de hoogste internationale normen. Ontwikkeld met Micro-filtratie om aan de nieuwe Castrol Professionele kwaliteitsnorm te voldoen en geverifieerd met behulp van nieuwe “Optical Particle Measurement System” (OPMS) om de productkwaliteit te garanderen.

Toepassingen

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA C3 adviseert.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 is aanbevolen en goedgekeurd voor voertuigen welke de specificaties VW 504.00 / 507.00 en Porsche C30 vereisen.

Voordelen

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. De nieuwe generatie hoog belaste motoren werken met nauwere toleranties en vereisen krachtige oliën met een lagere viscositeit welke geschikt zijn voor verlengde intervallen.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor
- Reduceert afzettingen in de motor
- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen
- Verbetert de efficiëntie van de motor
- Levert en behoudt maximale motorprestaties ook onder de meest zware omstandigheden
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,851
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm²/s	66
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	173
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	196
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	0,75
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	11,6

Product prestatie claims

ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/507 00

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl