



MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA DPF 5W-30

Moderne, brandstofbesparende motorolie met laag SAPS-gehalte, speciaal ontwikkeld voor Mazda dieselmotoren met roetfilter (DPF). Geschikt voor motoren die ACEA C1 en JASO DL-1 vereisen.

TOEPASSINGEN

- Mazda dieselmotoren met roetfilter (DPF)
- Motoren met turbo en directe inspuiting
- Geschikt voor stadsverkeer, snelweg en zware belasting
- Beschermt uitlaatsbehandelingssystemen

SPECIFICATIES

- ACEA C1
- JASO DL-1
- Mazda OEM

EIGENSCHAPPEN

- Low-SAPS formulering ter bescherming van DPF en katalysator
- Vermindert brandstofverbruik en emissies
- Uitstekende slijtage- en oxidatiebescherming
- Hoge thermische stabiliteit

TYPISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Methode	Eenheid	Waarde
SAE-klasse	SAE J300	—	5W-30
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	842
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	74
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	≈ 10
Viscositeitsindex	ASTM D2270	—	≈ 160
Vlampunt (open beker)	ASTM D92	°C	234
Vloeipunt (Pour point)	ASTM D97	°C	-39

De bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden en dienen niet als productspecificatie. Gebaseerd op de officiële Safety Data Sheet (SDS 081070, revisie 26-08-2024).