

## Olieverlies Stop

### Beschrijving

Regenereert motorafdichtingen uit rubber en kunststof, bijv. dichtingsringen, klepsteelaafdichtingen en voorkomt olievlekken onder het voertuig. Voorkomt olieverdunning. Beperkt het motorlawaai en het olieverbruik via zuigerringen en klepgeleiders.

### Eigenschappen

- voorkomt rookvorming
- dempt motorgeluiden
- onderhoudt en regenereert rubberen en kunststof afdichtingen
- reduceert het olieverbruik
- verhindert olievlekken en milieuvervuiling

### Technische gegevens

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Kleur / uiterlijk     | orange, clear          |
| Uiterlijk / kwaliteit | viscous liquid         |
| Viscositeit bij 40 °C | 133,81 mm²/s           |
| Vlampunt              | 112 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Pourpoint             | -5 °C<br>DIN ISO 3016  |
| Vorm                  | pastelike, liquid      |
| Geur                  | characteristic         |

### Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest.

### Verwijzing

**Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.**

### Gebruik

Een 300 ml blik is voldoende voor maximaal 5 l motorolie. Toevoeging kan op elk gewenst moment plaatsvinden, na de toevoeging de motor warm draaien. De afdichtende werking geschiedt pas na ca. 600- 800 km. Om het succes op lange termijn te garanderen, raden we aan het product elke 30.000 km opnieuw te gebruiken.

### Verpakking

300 ml Bus blik 1005  
D-F-NL

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

