

Castrol Engine Shampoo

voor het behoud van motorvermogen en efficiëntcy

Omschrijving

Modern verkeer creëert verbrandings -restprodukten welke neerslaan in olie en op motordelen.

Wanneer deze delen zich hechten en opeenhopen ontstaan vormen zich lagen sludge welke het motorvermogen nadelig beïnvloeden, met name in de laatste generatie motoren met kleine toleranties.

Castrol "Engine Shampoo" helpt om het motorvermogen en efficiëntcy te behouden door dit toe te voegen juist voor de oliewissel en hiermee 10 minuten stationair draaien van de motor alvorens de motorolie af te tappen.

- Deze innovatie – Castrol PCA - is zeer krachtig, het kan zelfs sludge oplossen welke zich reeds heeft afgezet in uw motor.
- Helpt om motorvermogen en efficiëntcy te behouden door verwijdering van oppervlaktevervuiling van motordelen.
- Verdraagzaam met de meest gangbare afdichtingsmaterialen en motordelen, ondanks de krachtige reiniging.
- Handig in gebruik: voeg Castrol Engine Shampoo toe aan de motorolie en laat de motor hiermee 10 minuten stationair draaien. Vervolgens de complete oliewissel inclusief filter uitvoeren.

Toepassingen

Castrol Engine Shampoo is geschikt voor toepassing in automotive benzine- en dieselmotoren als onderdeel van routinematige oliewissels.

Gebruiks condities

Gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen:

1. Opwarmen van de motor op bedrijfstemperatuur
2. Zet motor af en voeg 300ml Engine Shampoo toe aan de bestaande motorolie door de motorolie vuldop.
3. Start de motor en laat deze ca. 10 minuten stationair draaien.
4. Zet de motor uit en tap de motorolie af.
5. Vervang het oliefilter en vul motor met nieuwe motorolie.

- Voeg geen benzine toe.
- Niet rijden met het voertuig wanneer Engine Shampoo is toegevoegd; enkel de motor stationair onbelast laten draaien.
- Voorzichtigheid is geboden bij het aftappen van hete motorolie.
- Voeg 300ml "Engine Shampoo" toe voor motoren met een carterinhoud van 3 tot 6 liter. (Raadpleeg het handboek van het voertuig voor de juiste inhoud)
- Dit produkt kan bevriezen onder extreme koude omstandigheden.
- Niet toepassen in 2-takt en Rotatie (Wankel) motoren

Voordelen

Castrol Engine Shampoo:

- Deze innovatie – Castrol PCA - is zeer krachtig, het kan zelfs sludge oplossen welke zich reeds heeft afgezet in uw motor.
- Helpt om motorvermogen en efficiëntcy te behouden door verwijdering van oppervlaktevervuiling van motordelen.
- Verdraagzaam met de meest gangbare afdichtingsmaterialen en motordelen, ondanks de krachtige reiniging.
- Handig in gebruik: voeg Castrol Engine Shampoo toe aan de motorolie en laat de motor hiermee 10 minuten stationair draaien. Vervolgens de complete oliewissel inclusief filter uitvoeren.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol Engine Shampoo
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8840
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,99
Viscositeit, CCS -15°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	2436
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76,1
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	133
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	202

Product prestatie claims

Powerful Cleaning Agent "PCA" provides superior cleaning performance.

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Engine Shampoo

07 Feb 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam
+31 (0)10 249 44 44
www.castrol.nl